

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Platforma 8 Extra Plus ocynk

nr kat.: **FF/1123-EPZ**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

- 1 Platforma sześciokątna
- 2 Platformy kwadratowe
- 1 Platforma trójkątna
- 1 Zjeżdżalnia głęboka
- 1 Zjeżdżalnia 104
- 1 Pomost tunelowy
- 1 Wejście spiralne
- 1 Wejście łukowe
- 4 Zabezpieczenia z aplikacją
- 3 Wejściówki
- 7 Stopni
- 1 Rurka nad zjeżdżalnią
- 14 Okuć metalowych w grunt (dotyczy tylko opcji Extra Plus)


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 52 m²
Maksymalna wysokość upadku: 1.2 m
Szerokość urządzenia: 5.36 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 9.23 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 34 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 2.23 m
Długość urządzenia: 6.62 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 9.62 m

Opis:

Zestaw umożliwia jednoczesną zabawę 20-ce dzieci. W skład Platformy 8 wchodzi dwie zjeżdżalnie, w tym jedna dla młodszych dzieci, wejście łukowe i spiralne oraz pomost tunelowy łączący ze sobą podesty platform. Zestaw doskonale wspiera rozwój takich funkcji ruchowych jak zawisanie, ześlizgiwanie, wspinanie czy przeprawę. Z Platformy 8 równocześnie korzystać może nawet 20-tka dzieci.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Drewno klejone - Elementy konstrukcyjne zestawów wykonane są z pięciu warstw drewna klejonego wzdłużnie. Słupy o średnicy 120 mm posiadają cztery wzdłużne ryfle dodatkowo rozprężające materiał. Drewno zabezpieczone jest przez dwukrotne malowanie preparatem na bazie olejów naturalnych. Powierzchnia czołowa słupa zabezpieczona jest specjalnym, plastikowym kapturkiem.

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Platforma 8 *Extra Plus ocynk*nr kat.: **FF/1123-EPZ**

Strona 2 z 2

Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie przedłuża żywotność drewna.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Drewno klejone - Drewno klejone z 5 warstw, wzdłużnie ryflowane, o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm. Impregnowane malowaniem powierzchniowym nietoksycznymi środkami ochronnymi. Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego.

Strona 2 z 2