

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Quadro Zestaw 12343 Extra Plus ocynk

nr kat.: **FF/12343-EPZ**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

Widok (1)


Zestaw




Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 25 m²

Maksymalna wysokość upadku: 1.2 m

Szerokość urządzenia: 2.3 m

Szerokość strefy bezpieczeństwa: 5.3 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 18.5 mb

Wysokość całkowita urządzenia: 3.61 m

Długość urządzenia: 2.7 m

Długość strefy bezpieczeństwa: 5.7 m

Opis:

Zestaw Quadro 12343 jest niewielkim zestawem z serii Quadro umożliwiające szereg zabawy 12 dzieci w wieku od 3 do 14 lat. Znajdą tu wiele ciekawych elementów zabawowych takich jak ścianka linowa, rura strażacka, wyciągarka do piasku oraz półka z rurą do jego przesypywania oraz podest z zadaszeniem umożliwiającą zabawę w domek bądź wieżę.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną, odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Quadro Zestaw 12343 Extra Plus ocynk

nr kat.: FF/12343-EPZ

Strona 2 z 2

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Kotwy - Elementy konstrukcyjne urządzeń (słupy) osadzone w gruncie za pośrednictwem metalowych kotew przytwierdzonych do betonowych bloczków. Zabieg ten powoduje odizolowanie drewna od gruntu na ok. 10 cm, co znacznie przedłuża żywotność drewna.

Liny - Liny polipropylenowe na oplocie stalowym o średnicy 16-18 mm połączone ze sobą przy pomocy łączników aluminiowych oraz z tworzywa sztucznego (występują w wybranych urządzeniach).

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Drewno klejone - Drewno klejone z 5 warstw, wzdłużnie ryflowane, o przekroju kwadratowym 90 x 90 mm. Impregnowane malowaniem powierzchniowym nietoksycznymi środkami ochronnymi. Belki konstrukcyjne osłonięte kapturkami z tworzywa sztucznego.

Strona 2 z 2