

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Platforma 10 Metal Plus

nr kat.: **FF/1125-MP**

Strona 1 z 2

Skład zestawu:

- 1 Platforma sześciokątna
- 3 Platformy kwadratowe
- 1 Platforma trójkątna
- 1 Zjeżdżalnia długa
- 1 Zjeżdżalnia głęboka
- 1 Pomost rurkowy
- 1 Wejście łukowe
- 8 Zabezpieczeń z aplikacją
- 2 Ścianki z aplikacją
- 3 Wejściówki
- 5 Stopni
- 2 Rurki nad zjeżdżalnią
- 16 Okuć metalowych w grunt (dotyczy tylko opcji Extra Plus)


Widok (1)




Widok (2)



Widok z boku



Widok z góry



Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczeństwa: 59 m²
Maksymalna wysokość upadku: 1.8 m
Szerokość urządzenia: 4.66 m
Szerokość strefy bezpieczeństwa: 7.99 m

Obwód strefy bezpieczeństwa: 37.5 mb
Wysokość całkowita urządzenia: 2.76 m
Długość urządzenia: 9.19 m
Długość strefy bezpieczeństwa: 12.69 m

Opis:

Charakterystycznym elementem Platformy 10 jest zainstalowana w niej zjeżdżalnia długa. Zestaw dodatkowo wyposażono w zjeżdżalnię głęboką, pomost rurkowy, wejście łukowe oraz zabezpieczenia z aplikacjami. Urządzenia wspiera rozwój takich funkcji ruchowych jak zawisanie, ześlizgiwanie, wspinanie, pełzanie, ukrywanie oraz przeprawę. Jest też doskonałym punktem widokowym. Zestaw umożliwia jednoczesną zabawę aż 23-ce dzieci.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy metalowe wykonane są ze stali węglowej konstrukcyjnej zabezpieczonej przed korozją malowaniem proszkowym. Jeśli dane urządzenie posiada łańcuchy, łączniki, kotwy lub śruby są one zawsze ocynkowane. Jeśli posiada zjeżdżalnię, to jej ślizg wykonany jest z blachy nierdzewnej grubości do 2,5 mm.

Wypełnienia (zabezpieczenia) HDPE - Elementy takie jak dachy, zabezpieczenia, ścianki, wypełnienia lub inne elementy urządzenia w postaci płyt wykonane są z polietylenowego tworzywa sztucznego HDPE. Oprócz płyt jednolitych – jednokolorowych, stosujemy również płytę warstwową złożoną z różnych kolorów warstw. Frezując warstwę zewnętrzną,

Strona 1 z 2

Karta techniczna produktu

Nazwa:

Platforma 10 Metal Plus

nr kat.: FF/1125-MP

Strona 2 z 2

odkrywamy kontrastujący rdzeń, co wykorzystujemy tworząc ciekawe aplikacje i napisy na zabezpieczeniach i ścianach.

Łączniki - Do łączenia elementów metalowych z drewnem, stosujemy specjalnie zaprojektowane i opatentowane wypraski z wkładkami plastikowymi, w których łącznikiem jest gruby wkręt fi 10.

Słupy konstrukcyjne - Słupy nośne wykonane z rury stalowej fi 114 mm lub w niektórych wypadkach kształtowników o przekroju prostokątnym, ocynkowanych i malowanych proszkowo farbami poliestrowymi.

Ocynk - Wszystkie elementy metalowe dodatkowo zabezpieczenie przed korozją za pomocą ocynku.

Strona 2 z 2